



Демо-версия
использовать для
подготовки и
выполнения полетов
ЗАПРЕЩЕНО !

МС 1-7, 45-51, 55, 56 Як-42, Ан-74
МС 45 Ил-76
МС 55, 56, 31, 32 Ан-8, Ан-12, Ил-18
МС 12-23 Як-40
МС 12-16, 20-29, 32-43, 52-54, 62
Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32
МС 57-61 Л-410
МС 48, 65 Гонимые
МС 45, 57, 58 Вертолетные

РД 1 Ан-24, Як-40
РД 2-5 Ил-18, Ан-24, Як-40, Як-42
РД 4 Ил-76

1. Руление ВС Ил-76, Ил-18, Як-42 осуществлять на минимальной скорости по оси РД при повышенном внимании экипажа.
2. Руление ВС Ил-76 и Ил-18 осуществлять на тяге внутренних двигателей.
3. Одновременное руление ВС Ан-24 по РД 1 и ВС Як-42 по РД 2 - ЗАПРЕЩЕНО.
4. Руление Ил-76 только РД 4, по перрону - ЗАПРЕЩЕНО.

РД	Покрытие	Грузонапряженность	Ширина
1, 3, 5	асф.бетон	PCN 16 / F / B / X / T	18
2	асф.бетон	PCN 24 / F / B / X / T	18
4	асф.бетон	PCN 34 / F / B / X / T	18
Перрон	асф.бетон	PCN 23 / F / B / X / T	

